

# Radiatoren / Heizwände

## Heizwände:

Ausmasse H x B x Flächen (Kanten mitrechnen)(wenn Lamellen=1 Fläche)

Hilfe zum ausmessen [www.bolliger-ablaugerei.ch](http://www.bolliger-ablaugerei.ch) Metall / Radiatoren

|                                                                    |    |     |       |
|--------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|
| Heizwand ablaugen und <b>strahlen</b>                              | m2 | Fr. | 40.00 |
| Heizwand ablaugen, strahlen und 2K <b>Grundierung spr.</b>         | m2 | Fr. | 60.00 |
| Heizwand ablaugen, strahlen, grundieren, <b>1 x 2K-Emaile spr.</b> | m2 | Fr. | 80.00 |

**Handtuchradiator** renovieren Pauschal Fr. 150.00

## Stahlradiatoren:

Ausmasse Höhe x Glieder x entsprechender Preis

(zB. 3-säulig = 3 Rohre hintereinander)

|                                       |               |     |       |
|---------------------------------------|---------------|-----|-------|
| Radiator ablaugen und <b>strahlen</b> | 2-säulig / lm | Fr. | 6.00  |
|                                       | 3-säulig / lm | Fr. | 8.15  |
|                                       | 4-säulig / lm | Fr. | 9.65  |
|                                       | 5-säulig / lm | Fr. | 11.90 |
|                                       | 6-säulig / lm | Fr. | 14.65 |

|                                                                      |               |     |       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------|
| Radiator ablaugen, strahlen und 1x<br><b>2K Grundierung spritzen</b> | 2-säulig / lm | Fr. | 8.80  |
|                                                                      | 3-säulig / lm | Fr. | 12.55 |
|                                                                      | 4-säulig / lm | Fr. | 14.15 |
|                                                                      | 5-säulig / lm | Fr. | 17.80 |
|                                                                      | 6-säulig / lm | Fr. | 21.15 |

|                                                                                    |               |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------|
| Radiator ablaugen, strahlen, 1x<br><b>2K-Grundierung und 1x 2K Emaile spritzen</b> | 2-säulig / lm | Fr. | 11.80 |
|                                                                                    | 3-säulig / lm | Fr. | 15.70 |
|                                                                                    | 4-säulig / lm | Fr. | 19.00 |
|                                                                                    | 5-säulig / lm | Fr. | 23.55 |
|                                                                                    | 6-säulig / lm | Fr. | 27.90 |

## Lamella-Radiatoren (Stahlblech)

Ausmasse: H x Glieder x entsprechender Preis

Lamella Radiator **ablaugen** und **strahlen**

|               |       |      |  |
|---------------|-------|------|--|
| Tiefe = Dicke | in mm |      |  |
| Tiefe 54 / lm | Fr.   | 5.10 |  |
| Tiefe 65 / lm | Fr.   | 5.40 |  |
| Tiefe 95 / lm | Fr.   | 6.00 |  |
| Tiefe 120/lm  | Fr.   | 6.45 |  |

|                                                                              |               |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------|
| Lamella Radiator ablaugen, strahlen und<br>1x <b>2K Grundierung spritzen</b> | Tiefe 54 / lm | Fr. | 7.80  |
|                                                                              | Tiefe 65 / lm | Fr. | 8.70  |
|                                                                              | Tiefe 95 / lm | Fr. | 9.40  |
|                                                                              | Tiefe 120/lm  | Fr. | 10.30 |

|                                                                                            |               |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------|
| Lamella Radiator ablaugen, strahlen, 1x<br><b>2K-Grundierung und 1x 2K Emaile spritzen</b> | Tiefe 54 / lm | Fr. | 10.55 |
|                                                                                            | Tiefe 65 / lm | Fr. | 11.65 |
|                                                                                            | Tiefe 95 / lm | Fr. | 12.70 |
|                                                                                            | Tiefe 120/lm  | Fr. | 13.60 |

## Gusseisenradiator

Spez. Heizkörper nach Fläche:

**30 % Zuschlag**

**Preis wie Heizwände**